TLA Accordatori



Per i vostri compiti di accordatura

Da anni gli apparecchi accordatori TLA godono di una notevole preferenza fra i costruttori d'organi, gli accordatori di pianoforti, i musicisti, i proprietari di strumenti storici, le case musicali, i laboratori artigianali e l'industria.

Quando diventa difficile a orecchio e altri apparecchi non danno più risultati soddisfacenti gli accordatori TLA danno sempre un'indicazione stabile. In tal modo vi consentono di lavorare senza stancarvi.

Con l'aiuto dello schermo stroboscopico ad alta definizione potete operare accordature di grande precisione in quanto con tale indicatore è possibile percepire deviazioni dalla frequenza richiesta di 1/100 di Herz.

La creazione della frequenza richiesta di alta precisione, le assai pratiche funzioni di accordatura l'uso dei comandi facilmente comprensibile e le facili misurazioni rendono gli apparecchi un aiuto indispensabile.

TLA Ingenieurbüro

Per i vostri compiti di accordatura

	CTS-5-CA	CTS-7-C	CTS-7-CE	CTS-32-C
Estensione sonora	8 ottave	più di 9,5 ottave		
Ambito die frequenza	30...7500Hz	20... 14000 Hz		20... 15000 Hz
Precisione della frequenza richiesta	0,1 cent (1/1000 semitone)			
Schermo stroboscopico	●	●	●	●
Indicatore a barre grafiche	●	●	●	●
Precisione della barre grafiche è regolabile	-	-	-	●
Indicatore di livello di entrata	-	-	-	●
Regolazione cent	± 100 cent			± 150.0 Cent
Risoluzione cent	0.1 cent			
Risoluzione cent / risoluzione	380...480 Hz / 0,1 Hz	220...880 Hz / 0,01 Hz		
Regolatione dell' amplificatore microfonico	2 livelli			8 livelli, manuale, automatico o da programma
Regolazione battimenti	-	-	-	●
Regolazione armonici	-	1…8		1…16
Regolazione di intervalli puri	-	●	●	●
Volume della nota (suono udibile)	2 livelli			6 livelli
Collegamento active box (suono udibile)	-	-	●	●
Collegamento per microfono esterno	pesa 3.5 mm			
Indicatore a cristalli (illuminato)	segni 16 x 2			segni 40 x 2
Lingua di interfaccia utente	inglese, tesesco, francese, italiano			
Memoria per programmi strumentali	1	59		99
Memoria per temperament storici	1	29		
Programmi strumentali (permanente memorizzati)	4 accordature pianoforte	accordatura normale, 3 accordatura pianoforte, cembalo, organo, fisarmonica, flauto		
Funzione di analisi del piano (Pianyzer)	●	●	●	●
Temperamenti storici (permanente memorizzati / vedere www.tuning-set.de)	70			
Collegamento al PC	-	-	USB	
Ingresso al termosensore	-	-	●	●
Indicatore in tempo reale dei cents	-	-	-	●
Indicatore in tempo reale della frequenza effeitiva	-	-	-	●
Indicatore in tempo reale dei battimenti	-	-	-	●
Indicatore in tempo reale della correzione alla lungezza delle canne	-	-	-	●
Indicatore 1/16 semitono	-	-	-	●
Indicatore della frequenza richiesta	-	-	-	●
Alimentazione elettrica	Batteria e il caricabatterie incluso (4 x Mignon NiMh Accu 1,2 V / 2500 mAh), 14 ore tempo di ricarica, 16 ore tempo di funzionamento con un carico			
Alimentatore o trasformatore	7.5 Volt 400 mA DC stabilizzato			
Dimensioni e peso	125x97x45mm/340g	125x97x50mm / 350g	125x97x50mm / 410g	200x103x50 mm/560g
Ambito della consegna	Compreso caricabatterie e valigetta di faggio		compreso caricabatterie, software, cavo dati, e valigetta di faggio	

Gli apparecchi vengono prodotti in Germania.

Volentieri vi daremo altre informazioni che troverete anche su Internet al sito:

www.tuning-set.de